

E-4808-LS 全自动精密八轴绕线机

E-4808-LS Automatic Eight Axis Winding Machine

產品系列:

本機型系列型號: 8軸(E-4808)标准、4軸 (E-9004、6軸 (E-6006)、10軸 (E-4010)。

產品特點:

- 外型新穎流線, 设计简洁可靠, 結構合理緊湊, 整機穩定性高, 適應工作環境強、精度高之特點;
- 本系列绕线机采用ESM研发高性能最新版繞線機軟體, 触摸屏实时编程, 人性化教導操作控制介面, 中英文可選性對話, 操作简单易学; 密码储存功能, 防止非相关人员修改程序, 效率高, 故障少、保养维护方便;
- 本系列機型與自動上料系統, 自動焊錫系統, 自動檢測系統等, 可合成自動化生產流水線;

绕制產品:

開關電源變壓器、EE變壓器、EI變壓器、線圈類、電感類、汽車ABS、及特殊產品。

選配裝置:

安全門裝置 (P)、上下料裝置 (L)、直上推卸式裝置 (L-1)、绞线裝置 (T)、自動剪刀裝置 (C)、衰減裝置 (S)、自動切刀裝置 (Q)。

規格参数表:

型號/Type	E-4808	E-9004	E-6006	E-4010
主軸數 Spindle number	8	4	6	10
主軸間距 Spindle pitch	48mm	90mm	60mm	40mm
最大骨架外径(寬) Max.wire diameter	32mm	50mm	42mm	28mm
伺服电机功率(W) Motor power	X:400 Y:400 Z:400 主轴:750(标准)			
主轴夹具装配内径 Spindle diameter	Φ8mm(標準)			
主軸轉速 Spindle speed	MAX 12000RPM(標準)			
控制方式 Cotntroller Controller	ESM多轴CNC运动控制器			
編程方式 Programming method	触摸屏			
儲存方式 Storage method	直接儲存+USB			
導針移動範圍 Traverse moving range	X: 100mm Y: 100mm Z: 60mm			
主軸精度 Spindle Positioning precise	±0.1°			
移動定位 Moble location accurecy	0.01mm			
纏腳角度 Entangler angle	0°、90°			
适用線徑 Wire range	0.02—0.4mm	0.02—0.6mm	0.02—0.5mm	0.02—0.3mm
氣壓 Air pressure	4-6kgf/cm ²			
電壓 Power voltage	AC220V/50HZ(AC110V/60HZ)			
总功耗 Total power	2.2KW			
整機淨重 Machine weight	500KG			
機械尺寸 Machine size	1100W*1200L*1630Hmm (不含线架)			
裝箱尺寸 Package dimensions	1220W*1240L*1630Hmm (帶T 1220W*1240L*1780Hmm)			