

E-8008-LBCS 全自动八轴脱漆皮绕线机

E-8008-LBCS Automatic Eight Axis Depinting Winding Machine

產品系列:

本機型系列型號: 8 軸(E-8008)标准、
10 轴 (E-7010)、6 轴 (E-1206)。

產品特點:

- 外型新穎流線, 设计简洁可靠, 結構合理緊湊, 整機穩定性高, 適應工作環境强、精度高之特點;
- 本系列绕线机采用 ESM 研发高性能最新版繞線機軟體, 触摸屏实时编程, 人性化教導操作控制介面, 中英文可選性對話, 操作简单易学; 密码储存功能, 防止非相关人员修改程序, 效率高, 故障少、保养维护方便;
- 本系列機型與自動上料系統, 自動焊錫系統, 自動檢測系統等, 可合成自動化生產流水線;

绕制產品:

散片线圈(大、小)、多联散片线圈、内绕线圈(无刷、家电)、單极线圈(圆、方形)/家用电器电机及特殊產品。

選配裝置:

安全門裝置 (P)、上下料裝置 (L)、直上推卸式裝置 (L-1)、去漆皮裝置 (B)、自動剪刀裝置 (C)、衰減裝置 (S)、自動切刀裝置 (Q)。

規格参数表:

型號/Type	E-8008	E-7010	E-1206
主軸數 Spindle number	8	10	6
主軸間距 Spindle pitch	80mm	70mm	120mm
最大骨架外径(宽) Max.wire diameter	50mm	50mm	55mm
伺服电机功率(W) Motor power	X:400 Y:400 Z:400 主轴:1500(标准) Spindle: 1500 (standard)		
主轴夹具装配内径 Spindle diameter	Φ10mm(標準 standard) Φ8mm(可选 Optional)		
主軸轉速 Spindle speed	MAX 9000RPM(標準 standard)		
控制方式 Cotntroller Controller	ESM 多轴 CNC 运动控制器 ESM CNC multi-axis motion controller		
編程方式 Programming method	触摸屏 Touch screen		
儲存方式 Storage method	直接儲存+USB Direct storage + USB		
導針移動範圍 Traverse moving range	X: 100mm	Y: 100mm	Z: 60mm
主軸精度 Spindle Positioning precise	±0.1°		
移動定位 Moble location accurecy	0.01mm		
纏腳角度 Entangler angle	0°、90°		
适用線徑 Wire range	0.2—0.65mm	0.2—0.4mm	0.2—0.8mm
氣壓 Air pressure	4-6kgf/c m ²		
電壓 Power voltage	AC220V/50HZ(AC110V/60HZ)		
总功耗 Total power	3KW		
整機淨重 Machine weight	800KG		
機械尺寸 Machine size	1600W*1200L*1650Hmm (不含线架 Without wire rack)		
裝箱尺寸 Package dimensions	1500W*1240L*1680Hmm (帶 T 1500W*1240L*1680Hmm)		