

## E-6012-LTES 全自动十二轴绞线包胶绕线机

## E-6012-LTES Automatic Twelve Axis Twist And Tape Winding Machine

### 產品系列:

本機型系列型號: 12 軸(E-6012)标准。

### 產品特點:

- 外型新穎流線, 设计简洁可靠, 結構合理緊湊, 整機穩定性高, 適應工作環境強、精度高之特點;
- 本系列绕线机采用 ESM 研发高性能最新版繞線機軟體, 触摸屏实时编程, 人性化教導操作控制介面, 中英文可選性對話, 操作简单易学; 密码储存功能, 防止非相关人员修改程序, 效率高, 故障少、保养维护方便;
- 本系列機型與自動上料系統, 自動焊錫系統, 自動檢測系統等, 可合成自動化生產流水線;

### 绕制產品:

開關電源變壓器、EE 變壓器、EI 變壓器、線圈類、電感類、汽車 ABS、及特殊產品。

### 選配裝置:

上下料裝置 (L)、直上推卸式裝置 (L-1)、绞线裝置 (T)、自動剪刀裝置 (C)、衰減裝置 (S)、自動切刀裝置 (Q)、勾线裝置 (G)、压线裝置 (Y)、膠帶裝置 (E)。

### 規格参数表:

型號/Type		E-6012
主軸數	Spindle number	12
主軸間距	Spindle pitch	60mm
最大骨架外径(寬)	Max.wire diameter	42mm
伺服电机功率(W)	Motor power	X:400 Y:400 Z:400 主軸:1500(标准) Spindle: 750 (standard)
主軸夾具裝配內徑	Spindle diameter	Φ10mm(標準 standard) Φ8mm(可選 Optional)
主軸轉速	Spindle speed	MAX 9000RPM(標準 standard)
控制方式	Cotntroller Controller	ESM 多軸 CNC 运动控制器 ESM CNC multi-axis motion controller
編程方式	Programming method	触摸屏 Touch screen
儲存方式	Storage method	直接儲存+USB Direct storage + USB
導針移動範圍	Traverse moving range	X: 120mm Y: 100mm Z: 60mm
主軸精度	Spindle Positioning precise	±0.1°
移動定位	Moble location accurecy	0.01mm
纏腳角度	Entangler angle	0°、90°
適用線徑	Wire range	0.02—0.4mm
膠帶寬度	Taing width	5mm—16mm
包膠速度	Package tape speed	MAX 1500RPM
電壓	Power voltage	AC220V/50HZ(AC110V/60HZ)
氣壓	Air pressure	4-6kgf/c m <sup>2</sup>
總功耗	Total power	3KW
整機淨重	Machine weight	800KG
機械尺寸	Machine size	1500W*1200L*1820Hmm (不含线架 Without wire rack)
裝箱尺寸	Package dimensions	1500W*1240L*1680Hmm (帶 T 1500W*1240L*1850Hmm)