

## E-02NR 全自动二轴马达内绕机

## E-02NR Biaxial motor automatic winding machine

### 產品系列:

本機型系列型號: 2 軸(E-02NR) 4 軸 (E-04NR)。

### 產品特點:

- 外型新穎流線, 设计简洁可靠, 結構合理緊湊, 整機穩定性高, 適應工作環境強、精度高之特點;
- 本系列绕线机采用 ESM 研发高性能最新版繞線機軟體, 触摸屏实时编程, 人性化教導操作控制介面, 中英文可選性對話, 操作简单易学; 密码储存功能, 防止非相关人员修改程序, 效率高, 故障少、保养维护方便;

### 绕制產品:

步进电机、无刷电机、风扇电机、无叶风扇电机, 伺服电机等各类直流无刷电机

### 产品说明:

- 1、本机器是 2 轴或 4 轴机型, 实现了设备的最优性价比;
- 2、适用于各种无刷电机的绕线生产;
- 3、自动缠线头线尾, 自动绕线, 自动排线, 自动转位  
自动夹线;
- 4、采用伺服电机精准定位, 绕线, 排线, 转位。

### 規格参数表:

型號/Type		E-02NR	E-04NR
主軸數 Spindle number		2	4
主軸間距 Spindle pitch		330mm	160mm
最大铁芯外径 Maximum core		150mm	60mm
铁芯高度 Core height		40~60mm	20-40mm
伺服电机功率(W) Motor power		X:400 Y:400 Z:3000 主轴:3000(标准) Spindle: 750 (standard)	X:400 Y:400 Z:3000 主轴:1500(标准) Spindle: 750 (standard)
排线马达轉速 Winding motor speed		MAX 2500RPM(標準 standard)	
控制方式 Cotntroller Controller		ESM 多轴 CNC 运动控制器	ESM CNC multi-axis motion controller
編程方式 Programming method		触摸屏	Touch screen
儲存方式 Storage method		直接儲存+USB	Direct storage + USB
導針移動範圍 Traverse moving range		X: 100mm Y: 100mm Z: 120mm	X: 100mm Y: 100mm Z: 120mm
排线精度 Accuracy		±0.1°	
移動定位 Moble location		0.01mm	
纏腳角度 Entangler angle		0°、90°	
适用線徑 Wire range		0.08—1.0mm	0.03—0.8mm
氣壓 Air pressure		4-6kgf/c m <sup>2</sup>	
電壓 Power voltage		AC220V/50HZ(AC110V/60HZ)	
总功耗 Total power		9.8KW	6.8KW
整機淨重 Machine weight		500KG	500KG
機械尺寸 Machine size		1150W*1000L*1500Hmm	1150W*1000L*1500Hmm
裝箱尺寸 Package dimensions		1450W*1200L*1700Hmm	1450W*1200L*1700Hmm

